



WYMIEN  
STARE NA NOWE

OTRZYMAJ  
**20%** ZNIŻKI  
NA ZAKUP NOWYCH SŁUCHAWEK ULTRASONE!























Listopad 2019






Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.


Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN


EDITION		netto	brutto
	<b>Edition M</b> Słuchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik tytanowy 30mm, 10Hz - 38kHz, impedancja 40Ohm, SPL 99dB, odpinany przewód 1.2m z mikrofonem i pilotem, pozłacany wtyk 1/8", waga 146g, nauszniki z owczej skóry, ekskluzywna torba	2 276	2 799
	<b>Edition M Plus</b> Słuchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik tytanowy 40mm, 7Hz - 39kHz, impedancja 30Ohm, SPL 96dB, odpinany przewód 1.2m z mikrofonem i pilotem, pozłacany wtyk 1/8" [kątowy], waga 228g, nauszniki z owczej skóry, torba	3 007	3 699
	<b>Edition Eleven</b> Słuchawki dynamiczne otwarte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik TruTex 40mm, 6Hz - 42kHz, impedancja 32Ohm, SPL 94dB, odpinany przewód 3m, pozłacany wtyk 1/8" i adapter 1/4", waga 320g, wykończenie orzech włoski, w zestawie torba i stojak	3 495	4 299
	<b>Edition 8</b> Słuchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik mylar/ tytan 40mm, 6Hz - 42kHz, impedancja 30Ohm, SPL 96dB, przewód 1.2m, pozłacany wtyk 1/8" i adapter 1/4", przedłużacz 4m, waga 260g, w zestawie ekskluzywna torba	4 471	5 499
	<b>Edition 8 EX</b> Słuchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic EX/ ULE, przetwornik mylar/ tytan 40mm, 5Hz - 46kHz, impedancja 38Ohm, SPL 96dB, odpinane przewody 1.2m i 3m, wtyk jack 1/8" [LEMO], adapter jack 1/4", nauszniki z owczej skóry, waga 330g, walizka	6 259	7 699
	<b>Edition 5</b> Słuchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic EX/ ULE, przetwornik mylar/ tytan 40mm, 5Hz - 46kHz, impedancja 32Ohm, SPL 96dB, odpinane przewody 1.5m [1/8" kątowy] i 4m [1/4"] NEUTRIK, odpinany przewód 1.2m z mikrofonem i pilotem, waga 280g, torba <b>[ Promocja Świąteczna -35% !!! - standardowa cena 8 599 zł ]</b>	4 545	5 590
	<b>Edition 15</b> Słuchawki dynamiczne otwarte, technologia S-Logic EX/ ULE, przetwornik tytanowy 40mm, 5Hz - 48kHz, impedancja 40Ohm, SPL 94dB, odpinane przewody 1.2m i 3m, wtyk 1/8" [LEMO], adapter jack 1/4", muszle z drzewa wiśniowego, waga 320g, walizka	8 942	10 999
	<b>Edition 15 Veritas</b> <b>Nowość !!!</b> Słuchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic EX/ ULE, przetwornik tytanowy 40mm, 5Hz - 48kHz, impedancja 40Ohm, SPL 96dB, odpinane przewody 1.2m i 3m, wtyk 1/8" [LEMO], adapter jack 1/4", muszle z drzewa wiśniowego, waga 314g, walizka	9 755	11 999


SIGNATURE			netto	brutto
	<b>Signature PRO</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik mylar/ tytan 40mm, 8Hz - 42kHz, impedancja 32Ohm, SPL 98dB, odpinane przewody 3m [1/4"] i 1.5m [1/8"], połączane wtyki NEUTRIK, skórzane nauszniki, waga 300g, futerał	2 438	2 999
	<b>Signature STUDIO</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik mylar/ tytan 40mm, 8Hz - 40kHz, impedancja 32Ohm, SPL 98dB, odpinane przewody, spiralny 3m [1/4"] i prosty 1.2m [1/8"], połączane wtyki, waga 290g, futerał	1 748	2 150
	<b>Signature DJ</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik mylarowy 50mm, 5Hz - 32kHz, impedancja 32Ohm, SPL 115dB, odpinane przewody, spiralny 3m [1/4"] i prosty 1.2m z mikrofonem i pilotem [1/8"], połączane wtyki, waga 300g, futerał	2 113	2 599
	<b>Signature DXP</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik mylarowy 50mm, 5Hz - 30kHz, impedancja 32Ohm, SPL 115dB, odpinane przewody, spiralny 3m [1/4"] i prosty 1.2m z [1/8"], połączane wtyki, waga 290g, futerał	1 748	2 150

PERFORMANCE			netto	brutto
	<b>Performance 820</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus, przetwornik PET 40mm, 10Hz - 22kHz, impedancja 32Ohm, SPL 99dB, odpinany przewód 1.2m z mikrofonem i pilotem, połączany wtyk 1/8" [kątowy], waga 244g, torba	512	630
	<b>Performance 820 White</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus, przetwornik PET 40mm, 10Hz - 22kHz, impedancja 32Ohm, SPL 99dB, odpinany przewód 1.2m z mikrofonem i pilotem, połączany wtyk 1/8" [kątowy], waga 244g, torba, kolor biały	512	630
	<b>Performance 820 Red</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus, przetwornik PET 40mm, 10Hz - 22kHz, impedancja 32Ohm, SPL 99dB, odpinany przewód 1.2m z mikrofonem i pilotem, połączany wtyk 1/8" [kątowy], waga 244g, torba, kolor czerwony	512	630
	<b>Performance 840</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik PET 40mm, 10Hz - 25kHz, impedancja 32Ohm, SPL 96dB, odpinane przewody 3m i 1.2m z mikrofonem i pilotem, połączane wtyki 1/8", adapter 1/4", waga 274g, futerał	707	870
	<b>Performance 880</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, technologia S-Logic Plus/ ULE, przetwornik PET/ tytan 40mm, 7Hz - 35kHz, impedancja 32Ohm, SPL 94dB, odpinane przewody 3m [1/8"] i 1.2m z mikrofonem i pilotem [1/8", kątowy], adapter 1/4", druga para nauszników, waga 274g	1 056	1 299

PRO			netto	brutto
	<b>PRO 1480 i</b>	Sluchawki dynamiczne otwarte, technologia S-Logic Plus, przetwornik mylarowy 40mm, 20Hz - 20kHz, impedancja 32Ohm, SPL 94dB, odpinany przewód 3m z połączanym wtykiem 1/8", adapter 1/4", waga 295g, torba	568	699
	<b>PRO 480 i</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, składane, technologia S-Logic Plus, przetwornik mylarowy 40mm, 20Hz - 20kHz, impedancja 32Ohm, SPL 96dB, przewód 1m z połączanym wtykiem 1/8", przedłużacz 4m, adapter 1/4", waga 260g, torba	406	499
	<b>PRO 580 i</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, składane, technologia S-Logic PLUS/ ULE, przetwornik mylarowy 50mm, 10Hz - 22kHz, impedancja 32Ohm, SPL 101dB, przewód 2.5m z połączanym wtykiem 1/8", adapter 1/4", druga para poduszek, waga 295g	504	620
	<b>PRO 780 i</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, składane, technologia S-Logic PLUS/ ULE, przetwornik mylarowy 40mm, 10Hz - 26kHz, impedancja 35Ohm, SPL 96dB, przewód 2.5m z połączanym wtykiem 1/8", adapter 1/4", druga para poduszek, waga 295g	610	750
	<b>PRO 900 i</b>	Sluchawki dynamiczne zamknięte, składane, technologia S-Logic PLUS/ ULE, przetwornik mylar/ tytan 40mm, 6Hz - 42kHz, impedancja 40Ohm, SPL 96dB, odpinane przewody 1.5m [1/8"] i 3m [1/4", NEUTRIK], druga para poduszek, waga 295g	1 381	1 699

IN EARS			netto	brutto
	<b>Saphire</b> <b>Nowość !!!</b>	Słuchawki dynamiczne dokanałowe, 6-drożne [4 hybrydowe przetwornik BA, podwójny elektrostatyczny tweeter], 10Hz - 50kHz, impedancja 250hm, SPL 106dB, 2 odpinane przewody 1.2m z wtykami 2.5 i 3.5mm, etui, 3 pary wkładek silikonowych i pianek	9 755	11 999
	<b>IQ</b>	Słuchawki dynamiczne dokanałowe, przetwornik 2-drożny hybrydowy 8mm, 17Hz - 21kHz, impedancja 200hm, SPL 114dB, odpinany przewód 1.2m z mikrofonem i pilotem, wtyk 1/8", adapter samolotowy/ OMTP, dodatkowe wkładki silikonowe i piankowe, 10g	1 950	2 399
	<b>TIO</b>	Słuchawki dynamiczne dokanałowe, przetwornik 8mm, 19Hz - 21kHz, impedancja 180hm, SPL 112dB, przewód 1.2m z mikrofonem i pilotem, wtyk 1/8" [kątowy], adapter samolotowy/ OMTP, dodatkowe wkładki silikonowe i piankowe, waga 5g, etui	1 056	1 299

ON EAR			netto	brutto
	<b>GO Bluetooth</b>	Słuchawki dynamiczne zamknięte, składane, technologia S-Logic, Bluetooth 4.1, kodek aptX, czas pracy 23h, zasięg 25m, przetwornik PET 40mm, 20Hz - 20kHz, impedancja 200hm, SPL 101dB, odpinany przewód 1.15m z mikrofonem i pilotem, wtyk 1/8", waga 162g	537	660
	<b>HFI 15G</b>	Słuchawki dynamiczne otwarte, technologia S-Logic, przetwornik mylarowy 40mm, 20Hz - 20kHz, impedancja 320hm, SPL 96dB, odpinany przewód 1m z wtykiem 1/8", przedłużacz 4m, adapter 1/4", waga 85g	243	299

DAC & BLUETOOTH			netto	brutto
	<b>Panther</b> <b>Nowość</b>	Mobilny wzmacniacz słuchawkowy i DAC Hi-Res, 2 wyjścia słuchawkowe 2.5mm i 3.5mm [160hm do 3000hm], potencjometr sygnału, przełącznik Gain, wskaźnik LED [zasilanie USB, Line-In, akumulator 3000mAh], zestaw kabli [USB-C, Micro-USB, USB-A], waga 110g	1 415	1 740
	<b>NAOS</b>	Mobilny przetwornik D/A, czip AKM AK4430, 24-bity/ 192kHz, Micro USB, wyjście słuchawkowe jack stereo 1/8", dioda LED, zgodny z Mac OS/ Win/ iOS/ Android, w zestawie kable [Micro-USB, Lightning, USB Typ A, USB-C], wymiary w mm [46 x 18 x 6], waga 6g	594	730
	<b>SIRIUS</b>	Transmitter Bluetooth, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy, Bluetooth 4.1, kodek aptX, zasięg 20m, czas pracy 8 - 12h, przyciski Play/ Pause/ Volume, kompatybilny z serią Performance 820/ 840/ 860/ 880, kabel USB, waga 12g	487	599